



**Contrôleur pour basculement automatique des stations d'inversion.
Permet un débit de gaz continu sans interruption.**

Avantages

- contrôle intelligent, - le dernier côté sélectionné est activé au redémarrage
- côté de départ sélectionnable
- compatible avec les stations d'inversion WITT
- montage mural rapide et facile
- soutirage optimum des bouteilles
- alarme visuelle
- indication d'état et utilisation par écran tactile
- arrêt d'urgence intégré

Fonctionnement / Utilisation

- pour la commutation automatique des stations d'inversion sans arrêt du débit de gaz
- utilisable pour basculer sur une alimentation de secours

Principe

- inversion automatique entre deux bouteilles ou deux cadres avec déclenchement du basculement sur seuils et contrôle par deux électrovannes

Options

- avertisseur sonore supplémentaire
- flash rotatif

Certification

Fabricant certifié selon ISO 9001

Données techniques

No. article	194-019
Alimentation	230 V AC, 24 V DC
Intensité	max. 2,5 A
Coffret	Aluminium avec vitre en plastique
Etanchéité	IP65
Gamme de température	0 °C à 70 °C
Dimensions	
Hauteur	env. 420 mm
Largeur	env. 380 mm
Profondeur	env. 280 mm
Poids	env. 13,0 kg